

نبذة عن الشركة وكتالوج سيارات الكارتينغ

توريد المركبات / خيارات مرنة / شراكات عالمية



Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

العربية

من جينان إلى الأسواق العالمية.

ملايين يوان صيني 5 2015

JINAN

تأسست الشركة

رأس المال المسجل

منطقة جيانغ، جينان، شاندونغ، الصين

تأسست شركة ويقع مقرها في منطقة 2015 في عام Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd. ملايين يوان. تشمل أعمالنا المركبات وقطع الغيار، 5 جيانغ بمدينة جينان، شاندونغ، الصين، برأس مال مسجل قدره وإصلاح المركبات وصيانتها، والأدوات الهوائية والكهربائية، وتجارة الجملة والتجزئة للمركبات الترفيهية الخارجية والرياضية ومكوناتها. كما نمارس استيراد وتصدير السلع والتقنيات مباشرة وبالوكالة

بفضل خبرة لسنوات في التجارة المحلية والدولية للمركبات الترفيهية والكارتينغ الكهربائي والمركبات الخارجية المتخصصة، تعتمد على سلسلة توريد راسخة لتوفير مركبات وقطع غيار موثوقة، واختيار موديلات حسب Zhongteng الاحتياج، ودعم الصيانة بعد البيع. تصل منتجاتنا إلى أسواق تشمل أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا

النزاهة في العمل. الجودة أولاً. شراكات تدوم.

مركبات وقطع غيار ودعم مستمر.



توريد المركبات والمكونات

سيارات كارتينغ ومركبات ترفيهية خارجية، مع المكونات المتوافقة وقطع الغيار المعتادة.

اختيار الموديل حسب الاحتياج

نختار المركبة وفق موقع الاستخدام ومصدر الطاقة وعدد المقاعد وكمية الشراء.

التجارة المحلية والدولية

تنسيق تغليف التصدير وخيارات الشحن وترتيبات تسليم الطلب.

دعم ما بعد البيع

دعم التشغيل وإرشادات الصيانة وتنسيق قطع الغيار.

خمس سلاسل لتجارب متنوعة.



MeiYing 500

05-06

كهربائي / بنزين



CanYing 1000

07-08

كهربائي



HuanYing 2000

09-10

كهربائي / بنزين



LiYing 3000

11-13

كهربائي



JiYing 4000

14-15

بنزين / دفع رباعي

ثمانية تكوينات رئيسية. تُؤكّد المقاعد والبطاريات والخيارات حسب الموديل والطلب.

MeiYing 500

ترفيه بمركبة مدمجة أحادية المقعد



مقعد واحد

كهربائي / بنزين

مقعد قابل للتعديل

يجمع بين هيكل مدمج وشاسيه أنبوبي. تتيح النسختان المستقلتان الكهربائية والبنزين اختيار التكوين المناسب MeiYing 500 للموقع وجدول التشغيل وطريقة الشحن أو التزود بالوقود.

مواقع ترفيهية / تجارب خارجية / اختيار مرن

المركبة المعروضة: الكهربائية. تختلف التجهيزات والتفاصيل حسب نسخة الطاقة MeiYing 500

كهربائي أم بنزين.



البند	كهربائي	بنزين
منظومة الطاقة	1,000 W	Zongshen 170 / 212 cc
البطارية / خزان الوقود	48 V 20 Ah رصاص حمضي؛ الليثيوم اختياري	≈3.5 L
السرعة المرجعية	50-60 km/h	20 / 40 / 60 km/h تحديد السرعة بثلاثة مستويات
الشحن / المدى	≈5 h / ≈60 km	تزويد بالوقود؛ خزان إضافي اختياري
الأبعاد الكلية (mm))	1400 × 1000 × 1200	≈1600 × 1000 × 1200
الوزن الصافي	≈103 kg	≈140 kg
المقعد / الضبط	مقعد واحد؛ ضبط للأمام والخلف	مقعد واحد؛ ضبط للأمام والخلف
أبرز التجهيزات	ترس تفاضلي؛ تعليق أمامي مزدوج الأذرع	تشغيل كهربائي؛ محرك رباعي الأشواط

سرعة ومدى النسخة الكهربائية قيم مرجعية. أرقام نسخة البنزين هي إعدادات تحديد السرعة المعتادة. تعتمد المواصفات النهائية على التكوين المؤكد.

CanYing 1000

تجربة كهربائية ممتعة في الهواء الطلق



2,000 W

المحرك الكهربائي

90 km/h

السرعة القصوى

1

المقاعد

شاسيه أنبوبى وتعليق للطرق الوعرة وإطارات متعددة التضاريس تشكل منصة كهربائية ترفيهية مميزة.

دفع كهربائي وتفصيل الشاسيه.

ترس تفاضلي مسنن



يدعم المحرك الخلفي والترس التفاضلي نقل القدرة مع السماح للعجلتين الخلفيتين بالدوران بسرعتين مختلفتين عند الانعطاف.

وحدة تحكم متوافقة / 2,000 W

المحرك / وحدة التحكم

رصاص حمضي / ليثيوم / 60 V 50 Ah

البطارية

≤90 km/h / ≈80 km

السرعة القصوى / المدى

≈5 h / 180 mm

مدة الشحن / الخلوص الأرضي

أذرع أمامية مزدوجة + أذرع خلفية طويلة

التعليق

1650 × 1100 × 1000 mm / ≈180 kg

الأبعاد الكلية / الوزن الصافي

مقعد واحد / شاسيه أنبوبي معزز

المقعد / الشاسيه

تكوين مرجعي للكتالوج. تُؤكّد البطاريات البديلة وإعدادات السرعة بشكل منفصل. يختلف المدى حسب الحمولة والتضاريس وظروف التشغيل.

HuanYing 2000

مقعدان لتجربة خارجية مشتركة.



2

المقاعد

200 cc

نسخة البنزين

3,000 W

النسخة الكهربائية

يجمع بين مقصورة كاملة الحجم بمقعدين وهيكل أنبوبي وتصميم رياضي. اختر النسخة المستقلة بالبنزين أو HuanYing 2000 الكهربائية حسب المدى المطلوب وبيئة الموقع واحتياجات التشغيل.

الصورة لنسخة البنزين. أبعاد النسخة الكهربائية وحمولتها ومنظومة طاقتها في الصفحة التالية.

تكوينان منفصلان.

البند	بنزين	كهربائي
منظومة الطاقة	رباعي الأشواط / Jinglong 200 cc	3,000 W
البطارية / خزان الوقود	15 L	60 V 52 Ah رصاص حمضي من Chaowei
السرعة / المدى	>60 km/h	≈50 km/h / 30-40 km
التشغيل / اختيار الحركة	كهربائي + سحب يدوي / CVT D-N-R	كهربائي / أمامي-محايد-خلفي
ناقل الحركة	نقل الحركة بسلسلة	نقل بعمود إدارة
المكابح / التعليق	أقراص هيدروليكية / تعليق هوائي	أقراص هيدروليكية / تعليق هوائي
الأبعاد الكلية (mm))	2400 × 1570 × 1460	2630 × 1650 × 1480
الوزن الصافي / أقصى حمولة	258 kg / 300 kg	260 kg / 200 kg
قاعدة العجلات / الخلوص الأرضي	1720 mm / 160 mm	1760 mm / 260 mm
العجلات / المقاعد	عجلات سبائك بوصات دون أنبوب / 10 مقعدان	عجلات سبائك بوصات دون أنبوب / 10 مقعدان

تُصنع كل مركبة بمصدر طاقة واحد. يتحدد الأداء والأبعاد حسب النسخة المختارة والطلب المؤكد.

LiYing 3000

تصميم رياضي بحضور مميز



كابريولييه كهربائية

مقصورة مفتوحة لتجربة ترفيهية ممتعة.



كوبيه كهربائية

تصميم عريض مع جناح خلفي.

كابريولييه كهربائية



2,500 W

محرك متزامن بمغناطيس دائم

72 V 50 Ah

بطارية ليثيوم

1 / 2

خيارات المقاعد

≤60 km/h / 40 km

السرعة القصوى / المدى النظري

2600 × 1100 × 800 mm

الأبعاد الكلية

200 kg / 200 kg

وزن المركبة / الحمولة المقننة

150-195 cm / 1-2

طول السائق المناسب / المقاعد

تعليق مستقل مزدوج الأذرع / مكابح قرصية هيدروليكية / تحكم بالسرعة بثلاثة مستويات / هيكل معزز ABS

المدى قيمة نظرية ويتغير حسب الحمولة والتضاريس ودرجة الحرارة وأسلوب القيادة.

كوبيه كهربائية



3,000 W

محرك متزامن بمغناطيس دائم

72 V 50 Ah

بطارية ليثيوم

60 km/h

السرعة القصوى

2600 × 1200 × 800 mm

الأبعاد الكلية

220 kg / 220 kg

وزن المركبة / الحمولة المقننة

40 km / 150-195 cm

المدى النظري / طول السائق

مقعد واحد أو مقعدان / هيكل كوبيه

المقاعد / شكل الهيكل

تصميم رياضي عريض / جناح خلفي / إضاءة Bluetooth صوت LED

الصور أمثلة للموديل. تُؤكّد الألوان والتجهيزات بالطلب؛ المدى قيمة نظرية.

JiYing 4000

مركبة مدمجة لتسلق الصخور بالطراز الأمريكي

1.5 L

محرك خلفي Honda

AUTO

أوتوماتيكي

4WD

دفع رباعي قابل للتعشيق



يجمع وناقل حركة أوتوماتيكي ودفع رباعي قابل للتعشيق. هيكله الأنبوبي 1.5 L خلفي بسعة Honda بين محرك JiYing 4000 وتوجيهه هيدروليكي كامل LC80 بالنيتروجين ومحاور صلبة FOX مجهز بممتصات

المواصفات وبيانات التغليف بصندوق خشبي في الصفحة التالية.

المحرك والشاسيه والتغليف.



المحرك / الموضع	؛ خلفي L 1.5 Honda
ناقل الحركة / الدفع	أوتوماتيكي / دفع رباعي قابل للتشويق
التعليق	ممتصات صدمات مشحونة بالنيتروجين FOX
التوجيه	هيدروليكي بالكامل
المحاور الأمامية / الخلفية	محاور صلبة LC80
الإطارات	40/13.5R17
السرعة القصوى	100 km/h
خزان الوقود	45 L
الأبعاد الكلية	3600 × 2000 × 1700 mm
الوزن الجاهز للتشغيل	740 kg
أبعاد الصندوق الخشبي	3700 × 1900 × 1500 mm
الوزن الإجمالي / حجم التغليف	900 kg / 10.545 m³

مواصفات مرجعية. تتبع التجهيزات والتغليف النهائيان الطلب المؤكد وقائمة التعبئة.

ثمانية تكوينات في نظرة واحدة.

ابدأ بالمقاعد والطاقة، ثم اختر الأداء المناسب للموقع.

الموديل	المقاعد	القدرة / المحرك	البطارية / خزان الوقود	السرعة المرجعية
MeiYing 500 كهربائي	1	1,000 W	48 V 20 Ah	50-60 km/h
MeiYing 500 بنزين	1	170 / 212 cc	3.5 L	تحديد السرعة بثلاثة مستويات
CanYing 1000 كهربائي	1	2,000 W	60 V 50 Ah	≤90 km/h
HuanYing 2000 بنزين	2	200 cc	15 L	>60 km/h
HuanYing 2000 كهربائي	2	3,000 W	60 V 52 Ah	≈50 km/h
LiYing 3000 كابريولييه	1 / 2	2,500 W	72 V 50 Ah	≤60 km/h
LiYing 3000 كوبيه	1 / 2	3,000 W	72 V 50 Ah	≤60 km/h
JiYing 4000 بنزين	2	1.5 L / 1500 cc	45 L	100 km/h

أرقام السلاسل تحدد الموديلات ولا تعني القدرة أو سعة المحرك. البيانات مرجعية؛ أكد الأداء والخيارات مع الطلب.

لاختيار الموديل، أرسل الاستخدام والموديل ونسخة الطاقة والكمية والوجهة.

تجهيزات تناسب سوقك.



الألوان والعلامة التجارية

لون الهيكل والرسومات وشعارات العميل.

الهيكل والمقاعد

أشكال الهيكل وخيارات المقاعد حسب الموديل.

البطارية والمدى

مطابقة المدى المطلوب واحتياجات الشحن إلى الوجهة.

إعدادات السرعة

تأكيد حدود السرعة حسب الاستخدام.

مجموعة قطع الغيار

اختيار قطع الاستهلاك والصيانة للموديل المختار.

الإضاءة والتفاصيل البصرية

إضاءة وعجلات وخيارات أخرى للموديلات المتوافقة.

تختلف الخيارات حسب الموديل. يحدد الطلب المؤكد التجهيزات النهائية ونطاق التوريد.

تخطيط التغليف والتسليم

بيانات تغليف مرجعية للاستفسار عن الشحن وتخطيط التسليم.

الموديل	أبعاد التغليف	الوزن الإجمالي	الحجم
MeiYing 500 كهربائي	1530 × 980 × 720 mm	143 kg	1.08 m ³
MeiYing 500 بنزين	1550 × 980 × 720 mm	153 kg	1.09 m ³
CanYing 1000 كهربائي	1720 × 1190 × 850 mm	198 kg	1.74 m ³
HuanYing 2000 بنزين	2350 × 1410 × 830 mm	حسب قائمة التعبئة	2.75 m ³
HuanYing 2000 كهربائي	2350 × 1420 × 880 mm	حسب قائمة التعبئة	2.94 m ³
LiYing 3000 كلا نوعي الهيكل	2745 × 1345 × 970 mm	300 kg	3.58 m ³
JiYing 4000 بنزين	3700 × 1900 × 1500 mm	900 kg	10.545 m ³

يستخدم و.أبعاد الصناديق الخشبية المذكورة. الوزن الإجمالي لكل وحدة مغلفة LiYing 3000 JiYing 4000

أرسل ميناء الوصول أو عنوان التسليم لتراجع خيارات الشحن المتاحة وتكاليفها.

بيانات التغليف استرشادية؛ التغليف الفعلي وقائمة التعبئة هما المرجع النهائي.

دعم طوال مراحل طلبك.

دعم بضمان لمدة سنة

يتبع نطاق التغطية وترتيبات الخدمة عقد البيع وشروط الضمان.

01

تحديد المتطلبات

تأكيد الموديل ومصدر الطاقة والكمية والاستخدام والوجهة.

02

تأكيد التكوين

الاتفاق على الخيارات والسعر والتغليف والتسليم.

03

تنسيق التسليم

تنسيق معلومات المنتج وتحديثات الإرسال والشحن للطلب.

04

التشغيل والصيانة

تقديم إرشادات تشغيل عن بُعد ومساعدة في الصيانة ودعم قطع الغيار.

نرحب بالتعاون طويل الأمد مع الموزعين ومشغلي المواقع والمشتريين الأفراد.

لنبدأ فرصتك القادمة معًا.



Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

الهاتف / WhatsApp

+86 156 8888 3789

البريد الإلكتروني التجاري

zhongjiangcui63@gmail.com

منطقة جيانغ، جينان، شاندونغ، الصين